

# FIRETRE

Sähköverkkoon  
kytkettävä

## Palovaroitin optinen 230V sarjaankytkettävä

Katton asennettava optinen palovaroitin havaitsee savussa olevat hiukkaset ja tunnistaa herkemmin paljon savuttavat sekä kytevät, esimerkiksi sähkölaitteiden aiheuttamat palot. Palovaroitin voidaan yhdistää jopa 12 yksikköön. 5v paristovarmennus. Painike väliaikaiselle vaimennustoiminnolle. Suositeltava huonekoko 20-40 m<sup>2</sup>.

### TEKNISET TIEDOT:

- Käyttöjännite: 230V-50Hz AC/9V DC
- Toiminto: optinen
- Hiljennystoiminto: väliaikainen 8 minuuttia
- Merkkivalo: valmiustila punainen LED vilkkuu 32 sekunnin välein, vihreä virta kytketty
- Alhaisen pariston tila: merkkiääni
- Testipainike kuukausittaiseen testaukseen
- Turvakytkin ei mahdollista käyttöä ilman varmennusparistoa
- Hälytyksen voimakkuus: 85dB 3m etäisyydellä
- CE, RoHs, EMC
- Hyväksynyt: EN14604:2005/AC:2008

### MUUTA HUOMIOITAVAA:

- Pakollinen palovaroitin vuoden 2010 jälkeen rakennettuihin asuntoihin
- Jokaista 60m<sup>2</sup> kohden yksi palovaroitin
- Tarkista palovaroittimen toimivuus vähintään kuukausittain
- Muista puhdistaa palovaroitin vähintään kuukausittain

